

- Boîtiers mobile pour applications Ex
- Trois dimensions de boîtiers 180, 220, 380 mm
- Au choix avec ouverture pour afficheur

Livraison standard

Système de boîtier en option avec presse-étoupes et usinage



ATEX^{Ex}

PTB

Données techniques

Sécurité anti-explosion	II 2 G / EEx e II
Certificats	Boîtiers vides: PTB02 ATEX 1076U
Matière	Polyamide 12
Résistance de surface	<10 ⁹ Ohm, EN 50014 / IEC 60079-0
Résistance au feu	HB / UL 94
Couleur	noir, RAL 9005
Protection	IP 65, EN 60529
Résistance aux chocs	>7 Joule, EN 50014
Tenue en température	-20°C à +60°C

Aperçu du programme

Type	Référence	Version	Dimensions l x L x H (mm)	Poids (kg)
Beluga 180 O	28.02 02 00	ouvert	106/75 x 187 x 50	0,16
Beluga 180 G	28.02 02 01	fermé	106/75 x 187 x 50	0,17
Beluga 220 O	28.02 04 00	ouvert	116/85 x 220 x 51	0,20
Beluga 220 G	28.02 04 01	fermé	116/85 x 220 x 51	0,21
Beluga 380	28.02 05 01	fermé	380 x 117 x 68	0,52