

- Petit boîtier de commande en aluminium avec rebord de protection
- Corps de boîtier robuste en aluminium moulé avec face avant
- Porte transparente et kit poignée (en option)

### Livraison standard:

Corps de boîtier avec cadre avant, vis de boîtier et vis de fixation (2 et 4 pièces)  
**Face avant à commander séparément**



## Données techniques

|                      |  |
|----------------------|--|
| Matière              | DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)   |
| Protection           | IP 65 selon EN 60529 (avec portes transparentes IP 54)   |
| Résistance aux chocs | >7 Joule, EN 50014 (corps de boîtier)  |
| Tenue en température | avec joint PUR-(polyurethane): -40° à +90°C<br>avec joint VMO-(silicone): -60° à +130°C<br>avec joint CR: -40°C à +100°C<br>Porte transparente: -10° à +50°C |
| Peinture             | Peinture poudre  |
| Couleurs             | Corps: gris agate, RAL 7038<br>Cadre avant: gris standard B, RAL 7043<br>Couleurs spéciale: sur demande  |

## Aperçu du programme

| Type de boîtier | Dimensions (mm) | Face avant  | Possibilités de montage poignée* |   |   |   | Accessoires et modifications*  |  |   |                                       |   |                    |                         |   |
|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---|
|                 |                 |             | A                                | B | C | D | Charnières extérieures en aluminium moulé par injection, angle de rotation env. 150° | Charnières intérieures en acier inoxydable, angle de rotation env. 95° | Plaques de montage en tôle d'acier traitées anticorrosion | Rails DIN traités anticorrosion TS 35 | Joint de couvercle en silicone résistant jusqu'à 130° | Porte transparente | Fermeture quart de tour |   |
|                 | I x L x H       |             |                                  |   |   |   |  |  |   |                                       |   |                    |                         |   |
| 13.05 00 00     | 230 x 100 x 128 | 10.01 30 05 | -                                | - | - | - | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | -                       | • |
| 13.07 00 00     | 260 x 160 x 108 | 10.01 30 07 | -                                | - | - | - | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | -                       | • |
| 13.08 00 00     | 360 x 160 x 108 | 10.01 30 08 | -                                | - | - | - | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | -                       | • |
| 13.09 00 00     | 560 x 160 x 108 | 10.01 30 09 | -                                | - | - | - | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | -                       | • |
| 13.10 00 00     | 230 x 200 x 128 | 10.01 30 10 | •                                | • | - | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.11 00 00     | 230 x 200 x 198 | 10.01 30 10 | •                                | • | - | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.12 00 00     | 230 x 330 x 128 | 10.01 30 12 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.13 00 00     | 230 x 330 x 198 | 10.01 30 12 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.14 00 00     | 230 x 400 x 128 | 10.01 30 14 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.15 00 00     | 230 x 400 x 242 | 10.01 30 14 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.16 00 00     | 230 x 600 x 128 | 10.01 30 16 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | -                       | • |
| 13.17 00 00     | 230 x 280 x 130 | 10.01 30 17 | •                                | • | - | - | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | -                       | • |
| 13.20 00 00     | 310 x 400 x 128 | 10.01 30 20 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.21 00 00     | 310 x 400 x 198 | 10.01 30 20 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.22 00 00     | 310 x 600 x 128 | 10.01 30 22 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.23 00 00     | 310 x 600 x 198 | 10.01 30 22 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.24 00 00     | 310 x 400 x 244 | 10.01 30 20 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |
| 13.25 00 00     | 310 x 400 x 158 | 10.01 30 20 | •                                | • | • | • | •  | •  | •   | •                                     | •   | •                  | •                       | • |

\* Veuillez passer vos commandes des poignées (+ montage), des accessoires et des modifications par texte en clair.