

- Surface fermée
- Surface sérigraphiée
- Version inox, entièrement fermée
- Résistant contre les infiltrations externes



Données techniques

Contact	Technique
Pression de commande	1 N + 0,7 N
Frappe des touches	0 mm
Ecriture	Sérigraphie
Nombre de touches	105
Interface	PS2, USB (1.1)
Protection	IP 67
Branchement	câble, 1,8 m, blindé
Durée de vie	> 20 x 10 ⁶ manipulations
Température d'utilisation	-20°C à +55°C
Température de stockage	-25°C à +60°C

Aperçu du programme

	Réf.	Dimensions
CleanTouch Inox PS2	83.30 00 01 8	392 x 160 x 36.2/20.5
CleanTouch Inox USB	83.30 00 02 8	392 x 160 x 36.2/20.5

Le clavier Inox CleanTouch répond à toutes les exigences dans les domaines à haute exigence hygiénique. Le clavier est sérigraphié sur la face en inox. La surface est plane, lavable, fermée et répond aux besoins hygiéniques. Une légère pression avec le doigt sur la touche suffit. Un buzzer sert de retour d'information acoustique et peut au choix être désaccouplé.

Le processus de nettoyage avec des nettoyeurs haute pression ou des produits stériles ne posent aucun problème.

