

- Boîtiers de commande en inox sur la base de la mini-armoire électrique KSS
- Plaque de renforcement et perçage pour système de suspension ROSE GTH
- En option: dimensions et versions spéciales à partir de 25 pièces

## Livraison standard:

Système de boîtiers avec plaque de renforcement et perçage d'accouplement GTH avec porte, fermeture double panneton, écrous soudés dans l'embase.



## Données techniques

Matière	Inox 1,25 mm ou 1,5 mm; 1.4301 / 304
Protection	IP 65 selon EN 60529
Joint	VMQ (silicone) / PUR (polyuréthane)
	CEM sur demande
Tenue en température	-40°C à +80°C
Surface	poncée, grain 240

## Aperçu du programme

Référence	Perçages pour système de suspension (face A)	Dimensions (mm) l x L x H
37.02 23 15	GTH 48	200 x 300 x 155
37.02 34 21	GTH 48	300 x 380 x 210
37.02 43 15	GTH 48	400 x 300 x 155
37.02 46 21	GTH 60	380 x 600 x 210
37.02 55 21	GTH 60	500 x 500 x 210
37.02 64 15	GTH 60	600 x 400 x 155
37.02 68 21	GTH 60	600 x 760 x 210
37.02 99 00	préciser s.v.p.	Dimensions spéciales

Merci d'indiquer les dimensions des découpes lors de la commande.

## Accessoires

	Référence
Plaque de montage pour KSSC 37.02 23 15	37.01 99 01
Plaque de montage pour KSSC 37.02 34 21	37.01 99 02
Plaque de montage pour KSSC 37.02 43 15	37.01 99 03
Plaque de montage pour KSSC 37.02 46 21	37.01 99 04
Plaque de montage pour KSSC 37.02 55 21	37.01 99 05
Plaque de montage pour KSSC 37.02 64 15	37.01 99 06
Plaque de montage pour KSSC 37.02 68 21	37.01 99 07